Geräteauswahlliste
im Überblick

AC-Netz-spannung [V]	DC-Nenn-spannung	DC-Nenn-strom [A]	Anzahl Power Module	Gehäusemaße [mm]	Ladekennlinie für PzS-Nass-batterie	Ladezeit [abhängig von PzS-Batteriekapazität]	
						ohne EUW (trak | air)	mit EUW (trak | air)
D400	24 V 36 V 48 V	30	1	308 x 373 x 690	IUIa oder IUoIa	7-12h	5-10h
		40					
		50					
		60					
		65					
		70	2				
		80					
		90					
		100					
		110					
		120					
		130					
		140	3				
		150					
		160					
		170					
		180					
		190					
		195					
		200	4	471 x 373 x 690			
		210					
		220					
		230					
		240					
		250					
		260					
		270	5				
		280					
		290					
		300					

AC-Netz-spannung [V]	DC-Nenn-spannung	DC-Nenn-strom [A]	Anzahl Power Module	Gehäusemaße [mm]	Ladekennlinie für PzS-Nass-batterie	Ladezeit [abhängig von PzS-Batteriekapazität]	
						ohne EUW (trak | air)	mit EUW (trak | air)
D400	72 V 80 V	20	1	308 x 373 x 690	IUIa oder IUoIa	7-12h	5-10h
		30					
		40					
		50	2				
		60					
		70					
		80					
		90	3				
		100					
		110					
		120					
		130	4	471 x 373 x 690			
		140					
		150					
		160					
		170	5				
		180					
		190					
		200					

Zehnder Batterien AG
Gewerbestrasse 3 | 5037 Muhen | Schweiz
+41 62 737 66 10 | zehnder@zehnder-batterien.ch
www.zehnder-batterien.ch